

仕様

構成機器の仕様	
電源電圧	DC12V / DC24V 準対応
消費電流	動作時 (DC12V時) 400mA (最大800mA) 動作時 (DC24V時) 250mA (最大500mA) スタンバイ時 20mA以下 (外部スイッチなどの待受モード) シャットダウン時 0.1mA以下 (電源オフ時)
使用可能時間	約9時間
充電時間	約240分
寸法	本体 W135 × D120 × H41mm (専用ステア装着時/突起物含まず) デンキーマイク W54 × D32 × H140mm (突起物含まず)
重量	本体 340g (専用ステア含む) デンキーマイク 260g
周囲環境	動作温度 -20℃ ～ +55℃ 保存温度 -30℃ ～ +60℃ 動作湿度 20% ～ 80% (結露無きこと)
G P S	受信周波数 L1 (1575.42MHz) チャネル数 12ch 受信感度 -160dBm

外部インターフェース

接続オプション	AVM システム対応カーナビなど
アナログ入力	× 1ch (最大)
オープンコレクタ入力	× 5ch (最大)
シリアル通信部	× 2ch (RS232C)

データ通信部

通信方式	3G / HSPA (800MHz / 2100MHz)
伝送速度 (最大)	受信 7.2Mbps (HSDPA) / 384kbps (W-CDMA) 送信 5.7Mbps (HSDPA) / 384kbps (W-CDMA)
音声帯域	12Kbps (最大)

オプション

 黒色モジュール MPT-100をPOMA回路に接続するための機器です。	 シガー電源ケーブル MPT-100の電源を自動車のシガーソケットより供給するためのケーブルです。	 MPT-100本体固定用ステア MPT-100を自動車の指定するためのステアです。取り付け用の付属品が付属しています。	 マイクフック デンキーマイクを自動車の引っかけるためのフックです。
 スピーカー (PC用/車未用) 通常では、音声はデンキーマイクの裏面にあるスピーカーより出力されます。スピーカーの場所を自由に設置したい方は、この外部スピーカーをご利用ください。	 スピーカー/デンキーマイク デンキーマイクをスピーカーとマイクを併用しました。状態の操作などを行わない方におすすめです。マイクフック付きです。	 I/Oケーブル MPT-100と外部機器を接続するためのケーブルです。外部機器のステータスをMPT-100に取り込むことができます。	 メーターケーブル 自動車のメーターパネルとMPT-100を接続するためのケーブルです。