

仕様

周波数範囲	許可されたUHF帯
チャンネル数	65ch(陸上・海上用)
変調方式	4値FSK (デジタル)
電波形式	F1E, F1D, F1F
送信出力	5W/1W
電圧電圧	DC 7.4V ± 10%
内蔵スピーカー出力	700mW (10%歪)
使用温度範囲	-20℃～+60℃
使用時間の目安 (Typ値)	バッテリーセーブ ON/OFF ※試験条件：送信5、受信5、待機90、送信出力5W KNB-74L(7.4V、1100mAh)使用時 約9h/約7h KNB-75L(7.4V、1800mAh)使用時 約15h/約11h KNB-76L(7.4V、2200mAh)使用時 約18h/約14h
外形寸法 (突起部含まず 幅×高さ×奥行mm)	56×92×24.6 KNB-74L装着時 56×92×29.4 KNB-75L装着時
外形寸法 (突起部含む 幅×高さ×奥行mm)	59.2×108.9×28.2 KNB-74L装着時 59.2×108.9×29.6 KNB-75L装着時
質量 アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む	KRA-22B装着時:227g (KNB-74L装着時) 259g (KNB-75L装着時) KRA-23装着時:218g (KNB-74L装着時) 250g (KNB-75L装着時)
アンテナ端子	SMA-P
防塵・防水性能	IP54 / 55 / 67相当

オプション

 KNB-74L リチウムイオンバッテリー (1100mAh)	 KNB-75L リチウムイオンバッテリー (1800mAh)	 KNB-76L リチウムイオンバッテリー (2200mAh)	 KBP-9 バッテリーケース (アルカリ単3電池×6本、 IP54相当 (防塵防湿相当)) ローパワー出力 (1W) で使用ください。
 KSC-45LCR 連続急速充電器 (4台まで接続可能 ACアダプター別売)	 KSC-45LSL KSC-45LCR充電用ACアダプター (充電台4台使用可)	 KSC-47L シングル急速充電器 (ACアダプター付き)	 KSC-256 6連急速充電器 (ACコード付き)
 KMC-55 スピーカー・マイクロホン (IP55/67防水対応、PFター φ2.5イヤホンジャック付き)	 EMC-15 イヤホン付きクリップマイクロホン イヤーハンガー付き、 マイク感度調整付き、 φ2.5イヤホンジャック	 KEP-6 イヤホン(スピーカ・マイクロホン用) φ2.5プラグケーブル長さ50cm イヤーハンガー付き	 EMC-13 イヤホン付きクリップマイクロホン インターイヤータイプ (ライトユース)
 EMC-14 イヤホン付きクリップマイクロホン 両側タイプ(ライトユース)	 KHS-37 ヘッドセット 耳掛けタイプ(ライトユース) <ハンズフリー(ゼミVOX対応)>	 KRA-22B TCP-D151C用 UHFヘリカルショート アンテナ (110mm)	 KRA-23 TCP-D251C用 UHFヘリカル ショートアンテナ (80mm)
 KRA-26B TCP-D151C用 VHFヘリカルアンテナ (167.5mm)	 KRA-27B TCP-D251C用 UHFホップアンテナ (149.7mm)	 KLH-203 ハードケース (充電充電可能 KSC-45LCR/47L使用時)	 KLH-210 ハードケース (充電充電可能 KSC-45LCR/47L使用時)
 KBH-20 ベルトフック(35mm幅)	 KBH-21 ベルトフック(50mm幅)	 KSB-1 ショルダーベルト	