

	TPZ-D553
周波数範囲	許可された351MHz帯
チャンネル数	30ch (陸上・海上用) 5ch (上空用受信専用)
変調方式	4値FSK (デジタル)
電波型式	F1E、F1D、F1F
送信出力	5W/1W
電源電圧	DC 7.4V ± 10%
内蔵スピーカー出力	700mW (10%歪)
使用温度範囲	-20℃～+60℃※
使用時間の目安 (Typ値) バッテリーセーブ ON/OFF ※試験条件：送信5、受信5、 待受90、送信出力5W	KNB-74L (7.4V、1100mAh) 使用時 約9h/約7h
	KNB-75L (7.4V、1800mAh) 使用時 約15h/約11h
	KNB-76L (7.4V、2200mAh) 使用時 約18h/約14h
外形寸法 (突起物含まず 幅×高さ×奥行mm) :	56×92×24.6 KNB-74L装着時
	56×92×29.4 KNB-75L装着時
外形寸法 (突起物含む 幅×高さ×奥行mm) :	59.2×108.9×28.2 KNB-74L装着時
	59.2×108.9×29.6 KNB-75L装着時
質量 アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む	222g (KNB-74L装着時)
	254g (KNB-75L装着時)
アンテナ端子	SMA-J
防塵・防水性能	IP54 / 55 / 67相当

※KNB-74L：-20℃以上-10℃未満の範囲では1W出力時。



KNB-74L

リチウムイオンバッテリー  
(1100mAh)  
オープン価格



KNB-75L

リチウムイオンバッテリー  
(1800mAh)  
オープン価格



KNB-76L

リチウムイオンバッテリー  
(2200mAh)  
オープン価格



KBP-9

バッテリーケース  
(アルカリ単4電池×6本、IP54防水  
(無線機装着時))  
ローパワー出力(1W)でご使用くだ  
さい。  
オープン価格



KMC-55

スピーカマイクロホン  
(IP55/67防水対応、PFキー、  
φ2.5イヤホンジャック付き)  
オープン価格



EMC-15

イヤホン付きクリップマイクロホン  
イヤーハンガー付き、マイク感度調整  
付き、φ2.5イヤホンジャック  
オープン価格



KEP-6

イヤホン(スピーカマイクロホン用)  
φ2.5プラグケーブル長さ50cm  
イヤーハンガー付き  
オープン価格



KSC-47L

急速充電器(付属品と同等)  
オープン価格



EMC-13

イヤホン付きクリップマイクロホン  
インナーイヤータ입  
(ライトユース)  
オープン価格



EMC-14

イヤホン付きクリップマイクロホン  
耳掛けタイプ(ライトユース)  
オープン価格



KHS-37

ヘッドセット  
耳掛けタイプ(ライトユース)  
<ハンズフリー(セミVOX対応)>  
オープン価格



SMC-35

スピーカマイクロホン  
(ライトユース)  
(φ2.5イヤホンジャック付き)  
オープン価格



KBH-20

ベルトフック(35mm幅 付属品と同等)  
オープン価格



KBH-21

ベルトフック(50mm幅)  
オープン価格



KLH-203

ハードケース  
(装着充電可能)  
オープン価格



KLH-210

ハードケース  
(装着充電可能)  
オープン価格



KPG-186U

プログラミングケーブル  
(USBポート用)  
オープン価格