

## ■ IC-DU75 の主な定格

変調方式	4値FSK
周波数範囲	467MHz帯
チャンネル数	65ch
送信出力	5W(1W)+20% -50%
受信感度	-5dBμV emf以下 (BER=1×10 <sup>-2</sup> スタティック時) 0dBμV emf以下 (BER=3×10 <sup>-2</sup> フェージング時)
スピーカー出力	内部800mW以上(負荷12Ω、10%歪時) 外部500mW以上(負荷8Ω、10%歪時)
電源電圧	BP-290: リチウムイオンバッテリーパック (7.2V、1910mAh min.(2010mAh typ.)) BP-294: リチウムイオンバッテリーパック (7.2V、3050mAh min.(3150mAh typ.)) BP-291: 乾電池ケース(単三形アルカリ乾電池×5本)(※緊急用)

消費電流	送信時: (5W) 2.0A以下、(1W) 1.0A以下 受信時: (内部) 500mA以下、(外部) 350mA以下 待受時: 100mA以下 ※Bluetooth®/GPS機能OFF時
使用温度範囲	-20℃~+60℃
寸法	幅56mm×高さ92mm×奥行き29mm (BP-290 装着時/突起物を除く)
重量	約234g(付属アンテナ、BP-290装着時)
使用可能時間	BP-290: (パワーセーブ機能ON) 約12時間、 (パワーセーブ機能OFF時) 約10時間 BP-294: (パワーセーブ機能ON) 約20.5時間、 (パワーセーブ機能OFF時) 約16.5時間 ※受信5:送信5:待受90の使用状態にて(5W出力時)

## ■ IC-DU75のグレードアップオプション

### ヘルメットタイプ

**EH-11**  
イヤードット型  
スピーカー  
(プラグ直径2.5φ)



**EH-12**  
ヘルメット  
取り付け型スピーカー  
(プラグ直径2.5φ)



**EH-13**  
耳掛け型イヤホン  
(プラグ直径2.5φ)



+ + +

共通オプション

**OPC-637**  
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル  
(ノンロック式)



**HS-92**  
ヘルメット  
取り付け型  
マイクロホン



### イヤホン+ タイプンマイクタイプ

**EH-15**  
イヤホングレー



**SP-28**  
耳掛け型  
イヤホン



+ +

**EH-15B**  
イヤホン: 黒  
(プラグ直径2.5φ)



**EH-14**  
オープンエア型  
イヤホン  
(プラグ直径2.5φ)



+ +

**HM-104**  
単一指向性タイプン型  
マイクロホン



**SP-26**  
チューブ型イヤホン  
(HM-238専用)  
(プラグ直径2.5φ)



+ +

**HM-104A**  
無指向性タイプン型  
マイクロホン



**HM-109**  
接話タイプン型  
マイクロホン



+ +

**OPC-636**  
通話スイッチ内蔵型  
接続ケーブル  
(ロック式)



**HM-163A** 防水  
防水コネクタ/PTTスイッチ付  
タイプン型マイクロホン  
・マイクロホン部は  
防水構造ではありません  
または  
**HM-238**  
サブチャンネル  
PTT機能対応タイプン型  
マイクロホン



### ケーブルレス タイプ

**VS-3**  
Bluetooth®  
ヘッドセット



### ヘッドセット タイプ

**HS-88A**  
ヘッドセット



+

**OPC-636**  
通話スイッチ内蔵型  
接続ケーブル(ロック式)  
または  
**OPC-2277**(電子ロック式)



### VOXタイプ

**HS-99**  
耳掛け型イヤホン  
マイクロホン



+

**VS-2SJ**  
PTT/VOX  
スイッチユニット



### イヤホンタイプ

**AD-52**  
イヤホンジャック  
アダプター  
(プラグ直径3.5φ)



+

**SP-29** SP-29▶  
耳掛け型  
イヤホン



+

**SP-16**  
イヤホン: グレー



+

**SP-16B**  
イヤホン: 黒



+

**SP-16BW**  
イヤホン: 黒(ロングケーブル)



### その他マイクロホン

- **HM-186SJ**  
小型スピーカー  
マイクロホン
- **HM-183SJ**  
防水  
防水形小型  
スピーカー  
マイクロホン
- **HM-159SJ**  
● **HM-159FS**  
防水  
防水形スピーカー  
マイクロホン

### バッテリー

- **BP-290** 防水  
Li-ionバッテリーパック  
(7.2V 1910mAh min.  
(2010mAh typ.))
- **BP-294** 防水  
Li-ionバッテリーパック  
(7.2V 3050mAh min.  
(3150mAh typ.))
- **BP-291**  
乾電池ケース  
(単三形アルカリ  
乾電池 × 5本)

### 保護ケース

- **LC-187**  
ハードケース (BP-290を  
装着したまま充電可能)
- **LC-188**  
ハードケース (BP-290用)
- **LC-190**  
保護ケース (BP-294を  
装着したまま充電可能)

### ショルダーストラップ

- **MB-57L**  
ショルダーストラップ  
※MBB-4/MBC-1/LC-187/  
LC-188/LC-190のいずれか  
と組み合わせて使用
- **MBC-1**  
ショルダーストラップ金具

### ベルトクリップ

- **MBB-3**  
ベルトクリップ
- **MBB-4**  
ベルトクリップ

### 充電器

- **BC-225**  
インテリジェントチャージャー  
(BC-123S  
付属)
- **BC-226**  
急速充電器  
(ACアダプター別売)  
※最大6台まで  
連結可能
- **BC-227**  
急速充電器  
(BC-123S  
付属)
- **BC-214** 6連急速充電器  
(BC-157S付属)

### 充電ケーブル

- **BC-228**  
ACアダプター(BC-226用)
- **BC-123S** ACアダプター  
(BC-225/BC-227用)
- **BC-157S**  
ACアダプター(BC-214用)
- **OPC-656**  
DC電源ケーブル  
(BC-214用)
- **AD-136**  
電源  
供給機

### アンテナ

- **FA-S56U** 防水  
標準アンテナ
- **FA-S73U** 防水  
ヘリカルショートアンテナ
- **FA-S57US** 防水  
短縮型アンテナ