

## 主な定格

	IP700 (LTE)	IP700 (DCR)
周波数範囲	auの4G LTE NTTドコモのLTE	3R=TX:351.20000~351.38125 MHz (30ch)、RX:351.16875~351.38125 MHz (35ch) 3B=TX:467.00000~467.40000 MHz (65ch)、RX:467.00000~467.40000 MHz (65ch)
送信出力	+23dBm	5W/1W
受信感度	-95dBm以下 (QPSK)	-5.0dBμVemf以下 (BER=1%スタティック時)、0.0dBμVemf 以下 (BER=3%フェージング時)
音声出力	内部SP: 1500mW typ.(負荷8Ω、10%歪時) / 外部SP: 1000mW typ.(負荷8Ω、10%歪時)	
使用温度範囲	-20℃~+60℃	
電源電圧	7.4V	
消費電流	送信時1.6A (5W出力時)、受信時520mA (内部SP、最大音量時)、待受時300mA	
寸法	140.5 (H) × 61.7 (W) × 42.8 (D) mm (BP-303装着時、アンテナ除く)	
重量	約320g (BP-303装着時)	
運用可能時間	約25時間 (電波の強いエリアで使用)	約15時間 (送信出力1W) / 約13時間 (送信出力5W) ※BP-303を使用、Bluetooth®機能オフ、バックライトオフで、受信5:送信5:待受90の割合で繰り返し運用。
Bluetooth®関連	対応バージョン: Ver.4.2 送信出力: Class2 対応プロファイル: HFP、HSP	
通話互換	アイコムIPトランシーバーシリーズ	3R/3Bに対応したデジタル簡易無線機

## 付属品



## オプション

### バッテリー関連



BP-303 (付属品と同一)  
リチウムイオンバッテリーパック  
(Min:3200mAh、Typ:3350mAh)



BP-302  
リチウムイオンバッテリーパック  
(Min:1950mAh、Typ:2010mAh)



BP-305 近目発売  
アルカリ乾電池ケース  
(単3形アルカリ乾電池5本)

### 充電器



BC-226  
急速充電器  
(最大5台まで連結可能)



BC-228  
ACアダプター (BC-226用の電源)



### 充電器



BC-227  
急速充電器  
(ACアダプターBC-123S付属)



CP-23L  
シガレットライターケーブル  
(BC-227用)



HM-163MC  
タイピンマイクロホン  
(EH-15B、SP-26、SP-28と組み合  
わせて使用)



HM-222  
防水スピーカ-マイクロホン  
(SP-16B、SP-16BW、SP-27、  
SP-29、SP-40と組み合わせて使用可能)



HM-238MC 近目発売  
サブPTTスイッチ機能対応  
タイピン型マイクロホン (EH-15B、  
SP-26、SP-28と組み合わせて使用)



VS-3  
Bluetooth® ヘッドセット

### イヤホンジャックアダプター



AD-135  
イヤホンジャックアダプター  
(SP-16B、SP-16BW、SP-27、  
SP-29、SP-40と組み合わせて使用)

### イヤホン



EH-15B  
イヤホン (プラグ:φ2.5mm)  
(HM-163MC、HM-238MCと組み  
合わせて使用)



SP-16B/SP-16BW (ロングタイプ)  
耳かけ型イヤホン (プラグ:φ3.5mm)  
(HM-222、AD-135と組み合わせて  
使用)



SP-26  
チューブイヤホン (プラグ:φ2.5mm)  
(HM-163MC、HM-238MCと組み  
合わせて使用)




SP-27  
チューブイヤホン (プラグ:φ3.5mm)  
(HM-222、AD-135と組み合わせて  
使用)



SP-28  
耳かけ型イヤホン (プラグ:φ2.5mm)  
(HM-163MC、HM-238MCと組み  
合わせて使用)

### イヤホン



SP-29  
耳かけ型イヤホン (プラグ:φ3.5mm)  
(HM-222、AD-135と組み合わせて使用)



SP-40  
イヤホン (プラグ:φ3.5mm)  
(HM-222、AD-135と組み合わせて使用)

### ベルトクリップ



MB-133 (付属品と同一)  
ベルトクリップ

### ハードケース



LC-195  
ハードケース

### ショルダーストラップ



MB-57L  
ショルダーストラップ  
(LC-195と組み合わせて利用)